

INFORMACJA TECHNICZNA

Spray Professional FLUOMARKER

Farba w aerozolu, 500 ml

ZASTOSOWANIE. Do kreślenia jaskrawych kolorowych znaków szczególnie wyraźnie widocznych w pochmurne lub mgliste dni. Przydatna w drogownictwie, budownictwie (np. podczas prac geodezyjnych), leśnictwie i in.

Producent:

CHAMPION COLOR PLUS P. Lelito Sp. J. PL 84-123 Połchowo, ul. Dworcowa 7

Tel: +48 58 673-94-36, Fax: +48 58 673-94-22

e-mail: biuro@championcolor.pl, www.championcolor.pl

Charakterystyka farby

- o Powłoka matowa z efektem fluorescencyjnym w świetle dziennym
- o Podstawowe kolory: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, różowy).
- o Fotoluminiscencja pod wpływem promieni UV
- o Nie zawiera związków ołowiu i chromianów
- o Nie zawiera substancji wpływających na warstwę ozonową
- o Nie ma właściwości odbłaskowych ani efektu fosforescencji w ciemności.

Właściwości fizyczne i chemiczne

Typ bazy:

Pigmenty fluorescencyjne dla światła dziennego

Rozpuszczalniki organiczne

Propelent

Zawartość lotnych związków organicznych (VOC)

Polimer akrylowy

kolory według katalogu

mieszanina

mieszanina propan-butan

LZO poniżej 680 g/L

Właściwości aplikacyjne

Czas schnięcia przy 20 °C *)

około 5 min

Najdłuższe kolejnej warstwy smokro na mokro+

5 minut

Trwałość efektu w zależności od rodzaju podłoża, grubości, stopnia

3 - 6 miesięcy

wpływu środowiska i promieniowania UV

*) Czas schnięcia zależy od rodzaju podłoża, grubości naniesionej mokrej powłoki farby, temperatury oraz intensywności ruchu otaczającego powietrza

Stosowanie

Pojemnik wstrząsa przez ok. 1 minutę dla wymieszania zawartości. Optymalna temperatura pojemnika w granicach 15÷25°C. Działaj w każdej pozycji, najlepiej stosować w pozycji pionowej.

W celu uzyskania linii o szerokości około 1 cm utrzymuj dyszę aplikatora od znakowanej powierzchni 1÷2 cm i umiarkowanie naciskaj przycisk podczas szybkiego przesuwania pojemnika prostopadłe do powierzchni wzdłuż kierunku znakowania. W większej odległości (5÷20 cm) pozwalaj uzyskać szersze punkty lub linie. Zaleca się wykonać próby stosowania.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Działają drażniąco na skórę. Działają drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. W miejscu pracy zapewnić skuteczną wentylację, używać rękawic i okularów ochronnych.

Szczególne warunki bezpiecznego przechowywania i posługiwania się wyrobem aerozolowym

Chroni przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródła ciepła, gorących powierzchni, źródła iskry, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chroni przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C /122°F. Zawartość /pojemnik usuwać do pojemnika przeznaczonego do selektywnej zbiórki odpadów.

Przeczytać informacje umieszczone na etykiecie wyrobu. Dla stosowania profesjonalnego zapoznać się z Kartą Charakterystyki dostępną na stronie www.championcolor.pl

Zastrzeżenie:

Informacje zawarte w niniejszej karcie podajemy w dobrej wierze w oparciu o naszą wiedzę i do wiadomości należy je weryfikować w aktualnych warunkach użytkownika. Informacje te nie stanowią podstawy do roszczeń z tytułu gwarancji a także ewentualnych szkód wynikających z niezgodnego z przeznaczeniem i sposobem stosowania produktu, a także nie zwalniają użytkownika od obowiązku zapoznania się z warunkami stosowania wszelkich uregulowań prawnych związanych z jego stosowaniem.

Data wydania 04.05.2016. (2)